

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19 Труба стальная электросварная прямошовная							
	по ГОСТ 10705-80 с термообработкой,							
	марка стали В-20 ГОСТ 1050-88: Т Ф24х2,5				м	8,0	1,3	Ду=15 мм
	Т Ф32х3,0				м	2,0	2,2	Ду=25 мм
	20 Труба стальная бесшовная горячедеформированная							
	по ГОСТ 8732-78, марка стали В-20 ГОСТ 8731-74:							
	Ф89х3,5				м	1,0	7,4	Ду=80 мм
	Ф108х4,0				м	2,0	10,3	Ду=100 мм
	Ф159х4,5				м	91,0	17,2	Ду=150 мм
	Ф219х6,0				м	24,0	31,5	Ду=200 мм
	21 Трубопровод из стальных водогазопроводных							
	оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, марка							
	стали В-20 ГОСТ 1050-88: ЦФ15х2,8				м	17,0	1,3	Ду=15 мм
	ЦФ25х3,2				м	1,0	2,4	Ду=25 мм
	ЦФ100х4,5				м	1,0	12,2	Ду=100 мм
	ЦФ125х4,5				м	37,0	15,0	Ду=125 мм
	ЦФ150х4,5				м	3,0	17,8	Ду=150 мм
	22 Отвод: 90-1-21,3х3,2	ГОСТ 17375-2001			шт.	20	0,1	Ду=15 мм
	90-32х3,0				шт.	12	0,2	Ду=25 мм
	90-57х3,5				шт.	1	0,6	Ду=50 мм
	П 90-133х4,0				шт.	15	3,8	Ду=125 мм
	П 90-159х4,5				шт.	41	6,1	Ду=150 мм
	П 45-159х4,5				шт.	1	3,0	Ду=150 мм
	П 90-219х6,0				шт.	10	15,0	Ду=200 мм
	23 Переход: П К-133х5,0-108х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт.	4	1,6	Ду=125-100 мм
	П К-159х4,5-89х3,5				шт.	4	2,3	Ду=150-80 мм
	П К-159х4,5-108х4,0				шт.	12	2,3	Ду=150-100 мм

						07-26-12-ТС.С	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		